aitex
instituto
tecnológico
textil

ENAC
ENSAYOS
Nº12/LE025
OC-L/020

CE

certificado CE de tipo

CERTIFICADO **Nº 0161/4692/16**
EPI TIPO PANTALON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO M4296 HYD

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: UNIFORMIDAD LABORAL BARBERA, S.L.
C/ALPERA 7
ES-46620 Ayora Valencia

CERTIFICADO Nº 0161/4692/16

AITEX, **Organismo Notificado Nº 0161** para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: UNIFORMIDAD LABORAL BARBERA, S.L.,
C/ALPERA 7
ES-46620 Ayora Valencia

Ha obtenido la **CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO**, conforme a lo expresado en la *Directiva 89/686/CEE* y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según las normas *UNE-EN 340:2004* y *EN ISO 13688:2013* requisitos generales, *EN ISO 11612:2015* contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A1), calor convectivo (B1), calor radiante (C1) y calor por contacto (F1)*, UNE-EN 13034:2005 + A1:2009* para la protección parcial tipo PB[6] contra productos químicos líquidos como hidróxido sódico (10%) y ácido sulfúrico (30%)*, UNE-EN 1149-5:2008* contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas según norma *UNE-EN 1149-3:2004 y* riesgo medio de baja visibilidad nocturna según norma *UNE-EN 1150:1999,* en cumplimiento de la directiva de EPI´s, punto 2.13 del Anexo II "EPI vestimentarios adecuados para señalar visualmente al usuario"*,* habiendo alcanzado los niveles de prestación, según se especifica en el **INFORME TÉCNICO DE ENSAYO Nº 2016EP1290CE Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI.**

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

EPI TIPO "PANTALON DESPRENDIMIENTO RÁPIDO M4296 HYD" destinado a la señalización del usuario en situaciones de riesgo medio de baja visibilidad nocturna y a la protección de la cadera y extremidades inferiores con excepción de los pies, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto*,* para la protección parcial tipo PB[6] contra productos químicos líquidos como hidróxido sódico (10%) y ácido sulfúrico (30%) y contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas.

Fabricado por: UNIFORMIDAD LABORAL BARBERA, S.L.

DESCRIPCIÓN DEL EPI:

Prenda que cubre desde la cintura hasta los tobillos del usuario. Está confeccionada en tejido color azul marino. El pantalón está formado por delanteros, traseros y cinturilla. Dos delanteros unidos a los traseros mediante las costuras laterales internas. Por el exterior, los delanteros están unidos mediante cuatro botones a presión de pasta color azul marino. Por el exterior de la prenda contiene una tira de material autoenganchable desde el bajo hasta la cinturilla. Dispone de dos pinzas, una en cada delantero debajo de las hebillas delanteras. Ambos delanteros se unen entre sí por el tiro. La bragueta cierra mediante cremallera de plástico con cursor metálico ambos de color negro. Dispone de una solapa de doble tejido cubriéndola cremallera. Cada delantero, a la altura de la cadera, tiene un bolsillo tipo parche con obertura tipo francés, cuya obertura inferior a 10º. Los delanteros contienen dos bandas reflectantes

de 5.1 cm de ancho color gris plata que rodean toda la pernera a excepción de los 2,5 cm que hay de discontinuo, en la unión con la cinta autoenganchable. La primera banda reflectante se encuentra a 25,4 cm desde el bajo de la prenda, por encima de esta, a 6,3 cm se encuentra la segunda banda reflectante. Los traseros son rectos, de una pieza, se unen entre sí en el centro mediante costura vertical. El trasero derecho dispone de un bolsillo tipo parche, tapado mediante solapa de doble tejido, la cual va pespuntea, por los dos extremos y el superior del bolsillo, quedando la obertura del bolsillo a 3 cm por el interior de la solapa. La cinturilla está formada por doble tejido de calada color azul marino con 4 cm de grosor. Por el interior del trasero, contiene una goma elástica que da aspecto de fruncido. La cinturilla cierra mediante un botón a presión de pasta color azul marino, el cual queda en el interior de la cinturilla. El bajo de las perneras finaliza en dobladillo hacia el interior con pespunte.

El EPI puede presentar la siguiente variante del mismo: Referenciada como PANTALÓN ANTIÁCIDO M4296 HYD presenta dos delanteros unidos a los traseros mediante las costuras laterales internas y externas. Cada delantero tiene un bolsillo tipo francés a la altura de la cadera cubierto mediante una tapeta. En el delantero derecho a la altura del muslo centrado sobre la costura exterior dispone de un bolsillo tipo parche que cierra mediante una tapeta con cinta autoenganchable. Los delanteros contienen dos bandas reflectantes. El trasero derecho dispone de un bolsillo tipo saco con tapeta y cierre mediante cinta autoenganchable.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico de ensayo nº 2016EP1290CE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

EPI de CAT. III. deberá ser sometido a las pruebas de control según el Artículo 11 de la Directiva 89/686/CEE.

ALCOY a 28 de junio de 2016

Cristina Ferrer Mora
RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN

aitex
instituto
tecnológico
textil

Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.:+34 965 542 200
Fax:+34 965 543 494
E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com

Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del instituto.